

AI-4 产品规格书

户内固定安装

技术参数

参数		AI-4
模组	LED	SMD2020 国星铜线
	像素间距 (mm)	4
	模组分辨率(WxH)	64x32
	模组尺寸 (WxHxD mm)	256 x 128 x 15
	模组重量(kg/pcs)	0.25
	模组功耗 (w/pcs)	15
箱体	模组数量(WxH)	4x6
	箱体分辨率 (pixels/m ²)	256x192
	箱体尺寸 (WxHxD mm)	1024x768x100
	箱体面积 (m ²)	0.394
	重量 (KG/m ²)	38
	像素密度 (pixels/m ²)	62500
	防水等级	IP3X
	箱体平整度 (mm)	≤0.2
光电参数	色温 (K)	3200-9300 (可调)
	亮度(nit)	1000-1200
	水平角度 (°)	140
	垂直角度 (°)	140
	对比度	4000:1
电气参数	最大功耗(W/m ²)	450
	平均功耗(W/m ²)	150
	供电电压(V)	AC 110/220
视觉刷新	驱动方式	16 扫
	换帧频率 (HZ)	50&60
	刷新率(HZ)	3840
使用及存储	寿命 (H)	100000
	使用温度(°C)	-20~40
	存储温度(°C)	-35~60
	使用湿度 (RH)	10~90 (无冷凝)
	存储湿度 (RH)	10~95 (无冷凝)



声明：功率供参考，以上参数最终解释权归中渤光电